

Спецификация

Модель видеосервера	Domination Domination IP-24-4-HS
	
Видео	
Автоматическое конфигурирование камер	Да
Количество видеоканалов	24
Поддерживаемые IP камеры	АйТек ППО, Bolid, BEWARD, HiWatch, Hikvision, Dahua, Axis, Dynacolor, Etrovision и др.
Поддержка двух видеопотоков с камеры	Да
Поддержка тепловизоров	Да
Разрешение на канал пикселей	Без ограничений
Тип подключаемых видеокамер	IP-камеры
Увеличение каналов	До 32
Формат поддерживаемого видео	H.264, H.265, MJPEG (HTTP)
Аудио	
Количество аудиоканалов	24
Формат поддерживаемого аудио	G711 uLaw/aLaw, G726, AAC
Архив	
Количество мест для установки HDD	4
Объем поддерживаемых HDD	До 20 ТБ
Рекомендуемые HDD	Любые HDD SATA I/II/III
Форм фактор HDD	3,5
Запись	
Возможность разграничения глубины архива для разных групп камер	Да
Детектор движения	Поддержка встроенных детекторов IP-камер
Дотренируемая запись	1 - 10 сек. для записи по детектору движения
Зеркалирование архива	Да
Максимальная скорость записи на каждый канал	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Поддержка нескольких потоков с видеокамер	Да
Посттренируемая запись	1 - 60 сек. для записи по детектору движения
Режимы записи	Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала (продолжительность записи без ограничения), по событиям видеоаналитики, запись потока событий, запись аудио.
Сеть	
Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов	Да
Автопоиск камер	Да
Встроенная сетевая плата	2 x LAN 10/100/1000 Mbps
Встроенный Web-server	Да
Доступ к серверу через браузер	Да
Количество удаленных подключений	Без ограничений
Максимальный входящий поток	800 Мбит/с
Максимальный исходящий поток	800 Мбит/с
Протокол/стандарт подключения к IP-камерам	HTTP, RTSP, ONVIF
Трансляция сигнала по RTSP	Да
Удаленное подключение	Без ограничений по количеству подключений
Удаленный доступ через Web-браузер	Да
Программное обеспечение	
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика
Водяные знаки при экспорте на видео	Да
Встроенное в сервер программное обеспечение	Domination
Выбора потока камер для отображения	Да
Звуковое / текстовое оповещение по событиям	Да

Звуковые уведомления	Да
Конфигурирование сервера через веб браузер	Да
Мобильные клиенты	Для iOS и Android
Мониторинг состояния серверов, камер и HDD	Используя протокол SNMP
Наличие MIB файла с описанием команд SNMP	Да
Обновление ПО сервера	Бесплатное
Операционная система	Domination Linux
Операционная система клиентских компьютеров	Windows Server 2008 R2 / Windows 7 SP1/ Windows Server 2012/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows Server 2012 R2/ Windows 10/ Windows Server 2016/ Windows Server 2019 (64 разрядные)/OC Linux (Astra Linux, Debian, Fedora Linux, Linux Mint, Ubuntu.) / macOS (не ниже macOS 10.11 El Capitan.)
Отображение состояния устройств на плане	Да
Отображение тревожных событий на плане	Да
Планы объектов	Да
Поворот изображения	0, 90, 180 градусов
Поддержка Fish Eye камер	Да
Поддержка Tvar	Да
Поддержка специализированных пультов управления камерами	Да
Поддержка тревожных контактов	Контакты на IP-камерах, поддержка сетевых контроллеров "ADAM", "Teleport" и "Moxa".
Поддержка цифрового увеличения изображения	Да
Поддержка языка сценариев	Да
Программное обеспечение для ПК Оператора	В комплекте (безграничное количество установок)
Просмотр видеоизображения на плане	Да
Разграничение прав доступа	Многоуровневое
Режимы поиска видеоизображения	По времени/по событиям
Синхронизация времени	Используя протокол NTP
Системный носитель	Flash
Трекинг объектов	Да
Формат экспорта видео	AVI, MKV, H.264, H.265 (зависит от клиентского приложения).
Формирование отчетов	Да
Экспорт видео синхронно со звуком	Да
Экспорт отчетов	Да
Электропитание	
Максимальная потребляемая мощность	300W с HDD
Напряжение питания	AC220 - 240V, 50Hz
Разъемы	
Видеовыход	VGA и/или HDMI (только для диагностики)
Параметры эксплуатации	
Гарантия	5 лет
Глубина установки комплектных направляющих (мм)	705 - 900
Размер ШхГхВ (мм)	430 x 400 x 90
Страна происхождения	Россия
Температурный режим	+5C - +40C
Интеграции	
АПК Бастион2	Да
ИСМ STEMAX	Да
ИСО Орион	Да
ППС БАРС	Да
СКУД Elsys	Да
СКУД Gate	Да
СКУД Parsec NET	Да
СКУД PERCo-S-20	Да
СКУД Sigur	Да
СКУД Реверс-8000	Да
ССВ Видеомаркет	Да
СТ-Периметр	Да
Комплектация	
Лицензия для удаленного подключения к АРМ	Да (Безограничений по количеству АРМ)
Лицензия на подключение видеокамер	24 шт. (Любые видеокамеры)
8-800-700-20-95 domination.one info@domination.one	