



# ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕРИИ «ДОМ-01МД»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

ТУ 5284-801-78378018-2010, ТУ 5284-806-78378018-10

**СДЕЛАНО  
В РОССИИ**



## ОПИСАНИЕ

Двери противопожарные серии «ДОМ-01МД», выпускаемые по ТУ 5284-801-78378018-2010 (EIS 60) и ТУ 5284-806-78378018-10, предназначены для заполнения проемов в противопожарных преградах объектов гражданского и промышленного назначения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие теплоизоляционные свойства;
- антикоррозионная стойкость;
- возможность дооснащения системами контроля доступа и др.

## ШТАТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- врезной замок с защелкой;
- нажимные ручки на планках;
- врезные шпингалеты на пассивной створке;
- устройство самозакрывания (доводчик);
- евроцилиндр с комплектом ключей;
- окраска по стандарту RAL

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ручка-антипаника;
- электромеханический замок;
- электромагнитный удерживатель;
- автоматический порог;
- система мастер-ключ;
- отделка панелями МДФ (шпон, ламинат);
- защитное остекление

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка двери	ДОМ-01МД-I-60	ДОМ-01МД-II-60	ДОМ-01МД-I-90	ДОМ-01МД-II-90
Предел огнестойкости, EIS	60		90	
Габаритные размеры				
Ширина, мм	700...1500	1200...2150	400...1300	1000...2300
Высота, мм	1500...2600	1500...2600	1400...2600	1400...2600
Ширина активного полотна, мм	-	600...1100	-	700...1200
Марка стекла	«Крилак-Гласс»			
Размер остекления, % от площади дверного проема	не более 25			
Удельное сопротивление дымогазопрооницанию, м <sup>3</sup> /кг	1,96 x 10 <sup>5</sup>			
Приведенное сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> ·K/Вт	не менее 0,97			
Уровень шумопоглощения, дБ	не менее 40			
Взрывозащищенность	фрикционная искробезопасность конструкционных материалов			

