

Супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан AQ proff



Краткое описание: супердиффузионная профессиональная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана.

Описание: Изоспан AQ proff — профессиональная трехслойная супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и Изоспаном AQ proff. Благодаря современным технологиям, Изоспан AQ proff обладает высокой паропроницаемостью, водоупорностью и светостойкостью, а также повышенной прочностью, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. Эти высокие потребительские свойства материала позволяют значительно увеличить срок службы конструкции зданий при малоэтажном и капитальном строительстве.

Области применения: утеплённые скатные кровли; каркасные стены; стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады.

Ширина, м: 1.6

Размер, м2: 70

Технические характеристики материалов Изоспан AQ proff:

| Состав | Разрывная нагрузка прод. Н/5см, не менее | Паропроницаемость г/м2/сут. , не менее | Водоупорность мм.вод.ст., не менее | УФ-стабильность, мес. |
|-------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| 100% полипропилен | 355 | 2100 | 1000 | 12 |

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 °С